433511 Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева д. 226А
+7-927-821-80-00 panteks@yandex.ru panteks.org.ru

Модуль для очистки воздуха «Пантекс»

Назначение:

Модуль для очистки воздуха «Пантекс» предназначен для очистки и обеззараживания воздуха поступающего в производственные и жилые помещения, системы приточной вентиляции на станциях метрополитена, шахтах, помещениях химической, угольной и сталелитейной промышленности.

Модуль также используются для очистки воздуха поступающего в воздуходувки очистных сооружений водоканалов и крупных промышленных предприятий.

Модули могут устанавливаться в чистых помещениях медицинских учреждений, предприятиях фармацевтической, электронной, пищевой и других отраслях промышленности.

Модификация:

Модуль для очистки воздуха «Пантекс» выпускается в двух модификациях: рамочного и коллекторного типа.

Размеры и производительность:

Размеры модулей для очистки воздуха «Пантекс», а также их производительность задается количеством используемых фильтровальных картриджей, а также их размером необходимым для очистки заданного объема воздуха.

Фильтровальный картридж «Пантекс»

Картриджи «Пантекс» представляют собой сменные фильтровальные элементы, фильтровальная перегородка которых сформирована на перфорированном каркасе,слоисто-каркасной намоткой полипропиленовых

мультифиламентных нитей или вискозных нитей – обработанных антимикробным материалом. Слоисто-каркасная намотка позволяет создавать фильтровальную перегородку заданной пористости и проницаемости, а следовательно, требуемую степень очистки воздуха.

433511 Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева д. 226А
+7-927-821-80-00 panteks@yandex.ru panteks.org.ru

Преимущества фильтровальных картриджей «Пантекс» перед плоскими и рукавными фильтрами:

- ✓ Площадь фильтровальной перегородки в модуле увеличена в 5 раз по сравнению с плоскими фильтрами;
- ✓ Не подвержены явлению «пробой фильтровальной перегородки», что резко увеличивает срок службы фильтра;
- ✓ Не требуется больших затрат времени на замену картриджей;
- ✓ Регенерация картриджей «Пантекс» возможна любыми известными способами (промывкой струей горячей воды, продувкой струей воздуха, при сильном загрязнении промывкой в 10%-ом растворе щавелевой кислоты);
- ✓ Муфтовое соединение картриджей обеспечивает легкость их разборки, сборки и монтажа в модуль;
- ✓ Эффективность очистки 95%;
- ✓ Фильтровальные картриджи «Пантекс» сформированы из материалов, не выделяющих токсичные вещества допускается контакт со слизистой оболочкой.

Технические характеристики:

Температура рабочей среды:	-40°С до +100°С;
Диаметр наружный:	110-160мм;
Длина элемента:	500-1500мм;
Соединение элементов:	муфтовое.